

FALK V B
9 W LED
35 W DICROIC EQUIV

MODELLO CLL / *CLL MODEL*
10 / 30 VDC
3.000 °K: CRI 85%
50.000 Hours lifespan
2.700 °K (su richiesta/on request)

MODELLO CSL / *CSL MODEL*
Vf 18,6 - IF 500 mA Max
3.000 °K: CRI 85%
50.000 Hours lifespan
2.700 °K (su richiesta/on request)

FALK V M
6 W LED
20 W DICROIC EQUIV

MODELLO CLL / *CLL MODEL*
10 / 30 VDC
3.000 °K: CRI 85%
50.000 Hours lifespan
2.700 °K (su richiesta/on request)

MODELLO CSL / *CSL MODEL*
Vf 9,3 - IF 700 mA Max
3.000 °K: CRI 85%
50.000 Hours lifespan
2.700 °K (su richiesta/on request)

FALK V S
3 W LED

MODELLO CLL / *CLL MODEL*
10 / 30 VDC
3.000 °K: CRI 85%
50.000 Hours lifespan
2.700 °K (su richiesta/on request)

FALK V B CLL 3.000 °K
Finitura / *Finishing*: Acciaio Inox / *Stainless Steel*
30 FALKVB CLLSS 3X3 300
(altre finiture su richiesta / *other finishes on request*)

FALK V B CSL 3.000 °K
Finitura / *Finishing*: Acciaio Inox / *Stainless Steel*
30 FALKVB CSLSS 9 3000
(altre finiture su richiesta / *other finishes on request*)

Peso 0.32 kg. / *Weight 0.70 lbs.*



FALK V M CLL 3.000 °K
Finitura / *Finishing*: Acciaio Inox / *Stainless Steel*
30 FALKVM 2X3SS 3000
(altre finiture su richiesta / *other finishes on request*)

FALK V M CSL 3.000 °K
Finitura / *Finishing*: Acciaio Inox / *Stainless Steel*
30 FALKVM CSLSS 6 3000
(altre finiture su richiesta / *other finishes on request*)

Peso 0.26 kg. / *Weight 0.57 lbs.*



FALK V S CLL 3.000 °K
Finitura / *Finishing*: Acciaio Inox / *Stainless Steel*
30 FALKV10301X3SS WARM
(altre finiture su richiesta / *other finishes on request*)

Peso 0.13 kg. / *Weight 0.28 lbs.*



FALK COURTESY LIGHT

Una serie di luci di cortesia dal design curato e dalle linee armonizzate. Con cornice in Acciaio Inox, progettati con flusso luminoso non abbagliante particolarmente indicate per ambienti esterni.

A series of courtesy lights designed with care and neat lines. Frame built in Stainless Steel and designed with an anti-dazzling luminous flux particularly indicated for external environments.

Modello CLL / CLL Model

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

10 / 30 V DC
3.000 °K: CRI 85%
50.000 Hours lifespan
2.700 °K (su richiesta / on request)
Driver dimmerabile integrato /
Integrated dimmable driver
Protezione radio frequenze /
Radio frequency protection
Protezione inversione polarità /
Polarity reversal protection
Protezione picchi di tensione /
Surge and spikes protection

Modello CSL / CSL Model

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

FALK V B: Vf 18,6 - IF 500 mA Max
FALK V M: Vf 9,3 - IF 700 mA Max
3.000 °K: CRI 85%
50.000 Hours lifespan
2.700 °K (su richiesta / on request)
Dimmerabile / Dimmable
+ Driver per sistemi di domotiche /
+ Driver for domotic systems
1/10 V DALI DMX MOD BUS

CARATTERISTICHE PRODOTTO / PRODUCT FEATURES

Acciaio inox AISI 316 L per
interni & esterni /
*AISI 316L Stainless Steel for
interiors & exteriors*

Fissaggio a vite /
Screw fixing

Riflettore metallizzato /
Metallic reflector

Dissipatore in Alluminio /
Aluminium heatsink

Vetro sabbato /
Sanded glass

