


**SUSY 105**  
**9 W LED**  
**35 W DICROIC EQUIV.**



SUSY 105 CLL 3.000 °K  
 10 / 30 V DC

Finitura / *Finishing*: Acciaio Inox / *Stainless Steel*  
 Codice / *Code*: 20 SUSY 105 CLLSS 3X3 300

Finitura / *Finishing*: Alluminio Laccato RAL9010 /  
*RAL9010 Lacquered Aluminium*  
 Codice / *Code*: 20 SUSY 105 CLLA 3X3 300  
 (altre finiture a richiesta / *other finishes on request*)

SUSY 105 CSL 3.000 °K  
 Vf 18,6 - IF 500 mA Max

+ Driver per sistemi di domotiche/  
 + *Driver for domotic systems*  
 1/10 V DALI DMX MOD BUS

Finitura / *Finishing*: Acciaio Inox / *Stainless Steel*  
 Codice / *Code*: 20 SUSY 105 CSLSS 9 3000

Finitura / *Finishing*: Alluminio Laccato RAL9010 /  
*RAL9010 Lacquered Aluminium*

Codice / *Code*: 20 SUSY 105 CSLA 9 3000  
 (altre finiture a richiesta / *other finishes on request*)

Peso 0.35 kg. / *Weight 0.77 lbs.*



**SUSY 85**  
**6 W LED**  
**20 W DICROIC EQUIV.**



SUSY 85 CLL 3.000 °K  
 10 / 30 V DC

Finitura / *Finishing*: Acciaio Inox / *Stainless Steel*  
 Codice / *Code*: 20 SUSY 85 CLLSS 2X3 300

Finitura / *Finishing*: Acciaio Inox Laccato RAL9010 /  
*RAL9010 Lacquered Stainless Steel*  
 Codice / *Code*: 20 SUSY 85 CLLA 2X3 300  
 (altre finiture a richiesta / *other finishes on request*)

SUSY 85 CSL 3.000 °K  
 Vf 9,3 - IF 700 mA Max

+ Driver per sistemi di domotiche/  
 + *Driver for domotic systems*  
 1/10 V DALI DMX MOD BUS

Finitura / *Finishing*: Acciaio Inox / *Stainless Steel*  
 Codice / *Code*: 20 SUSY 85 CSLSS 6 3000

Finitura / *Finishing*: Acciaio Inox Laccato RAL9010 /  
*RAL9010 Lacquered Stainless Steel*  
 Codice / *Code*: 20 SUSY 85 CSLA 6 3000  
 (altre finiture a richiesta / *other finishes on request*)

Peso 0.25 kg. / *Weight 0.55 lbs.*





## SUSY DOWNLIGHT

Downlight dalla struttura compatta con ottima funzionalità ed efficienza luminosa sia per ambienti interni che per esterni.

*Compact downlights with excellent functionality and luminous efficiency for internal and external environments.*

### Modello CLL / CLL Model

#### DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

10 / 30 V DC  
 3.000 °K; CRI 85%  
 50.000 Hours lifespan  
 2.700 °K (su richiesta / on request)  
 Driver dimmerabile integrato /  
*Integrated dimmable driver*  
 Protezione radio frequenze /  
*Radio frequency protection*  
 Protezione inversione polarità /  
*Polarity reversal protection*  
 Protezione picchi di tensione /  
*Surge and spikes protection*

### Modello CSL / CSL Model

#### DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

SUSY 105: Vf 18,6 - If 500 mA Max  
 SUSY 85: Vf 9,3 - If 700 mA Max  
 3.000 °K; CRI 85%  
 50.000 Hours lifespan  
 2.700 °K (su richiesta / on request)  
 Dimmerabile / *Dimmable*  
 + Driver per sistemi di domotiche /  
*+ Driver for domotic systems*  
 1/10 V DALI DMX MOD BUS

#### CARATTERISTICHE PRODOTTO / PRODUCT FEATURES

Fissaggio a molla /  
*Spring fixing*

Riflettore metallizzato /  
*Metallic reflector*

Dissipatore in Alluminio /  
*Aluminium heatsink*

Vetro sabbato /  
*Sanded glass*

