

LUISELLA 155
9 W LED
35 W DICROIC EQUIV.



LUISELLA 155 CLL 3.000 °K
 10 / 30 V DC

Finitura / Finishing: Acciaio Inox / Stainless Steel
 Codice / Code: 10 LUISE155LCLLSS 3X3 300

Finitura / Finishing: Alluminio Laccato RAL9010 /
 RAL9010 Lacquered Aluminium
 Codice / Code: 10 LUISE155LCLLLA 3X3 300
 (altre finiture a richiesta / other finishes on request)

LUISELLA 155 CSL 3.000 °K
 Vf 18,6 - IF 500 mA Max
 + Driver per sistemi di domotiche/
 + Driver for domotic systems
 1/10 V DALI DMX MOD BUS

Finitura / Finishing: Acciaio Inox / Stainless Steel
 Codice / Code: 10 LUISE155LCSLSS 9 3000

Finitura / Finishing: Alluminio Laccato RAL9010 /
 RAL9010 Lacquered Aluminium
 Codice / Code: 10 LUISE155LCSLLA 9 3000
 (altre finiture a richiesta / other finishes on request)

Peso 0.56 kg. / Weight 1.23 lbs.



LUISELLA 180
13 W LED
55 W DICROIC EQUIV.



LUISELLA 180 CLL 3.000 °K
 20 / 30 V DC

Finitura / Finishing: Acciaio Inox / Stainless Steel
 Codice / Code: 10 LUISE180LCLLSS 13AB300

Finitura / Finishing: Alluminio Laccato RAL9010 /
 RAL9010 Lacquered Aluminium
 Codice / Code: 10 LUISE180LCLLLA 13AB300
 (altre finiture a richiesta / other finishes on request)

LUISELLA 180 CSL 3.000 °K
 Vf 18,6 - IF 700 mA Max
 + Driver per sistemi di domotiche/
 + Driver for domotic systems
 1/10 V DALI DMX MOD BUS

Finitura / Finishing: Acciaio Inox / Stainless Steel
 Codice / Code: 10 LUISE180LCSLSS 13 3000

Finitura / Finishing:
 Alluminio Laccato RAL9010 /
 RAL9010 Lacquered Aluminium
 Code: 10 LUISE180LCSLLA 13 3000
 (altre finiture a richiesta / other finishes on request)

Peso 0.70 kg. / Weight 1.54 lbs.





LUISELLA DOWNLIGHT

Downlight di estrema funzionalità, alta efficienza luminosa e resistente agli agenti atmosferici, utilizzata in quei casi in cui serve una luce omogenea per interni ed esterni.

Extremely functional, highly efficient and weather resistant downlights to be used for interiors and exteriors where a homogenous light is needed.

Modello CLL / CLL Model

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

LUISELLA 155: 10 / 30 V DC
 LUISELLA 180: 20 / 30 V DC
 3.000 °K: CRI 85%
 50.000 Hours lifespan
 2.700 °K (su richiesta / on request)
 Driver dimmerabile integrato /
Integrated dimmable driver
 Protezione radio frequenze /
Radio frequency protection
 Protezione inversione polarità /
Polarity reversal protection
 Protezione picchi di tensione /
Surge and spikes protection

Modello CSL / CSL Model

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

LUISELLA 155: Vf 18,6 - IF 500 mA Max
 LUISELLA 180: Vf 18,6 - IF 700 mA Max
 3.000 °K: CRI 85%
 50.000 Hours lifespan
 2.700 °K (su richiesta / on request)
 Dimmerabile / *Dimmable*
 + Driver per sistemi di domotiche /
+ Driver for domotic systems
 1/10 V DALI DMX MOD BUS

CARATTERISTICHE PRODOTTO / PRODUCT FEATURES

Fissaggio a vite /
Screw fixing

Riflettore metallizzato /
Metallic reflector

Dissipatore Alluminio /
Aluminium heatsink

Vetro sabbato /
Sanded glass

