

TECNO 125
9 W LED
35 W DICROIC EQUIV.



TECNO 125 CLL 3.000 °K
 10 / 30 V DC Dimmerabile / *Dimmable*
 Finitura / *Finishing*: Acciaio Inox / *Stainless Steel*
 Codice / *Code*: 20 TECNO125 CLLSS 3X3 300
 (altre finiture a richiesta / *other finishes on request*)

TECNO 125 CSL 3.000 °K
 Vf 18,6 - IF 500 mA Max

+ Driver per sistemi di domotiche/
 + *Driver for domotic systems*
 1/10 V DALI DMX MOD BUS

Finitura / *Finishing*: Acciaio Inox / *Stainless Steel*
 Codice / *Code*: 20 TECNO125 CSLSS 9 3000
 (altre finiture a richiesta / *other finishes on request*)

Peso 1.52 kg. / *Weight* 1.15 lbs.



TECNO 95
6 W LED
20 W DICROIC EQUIV.



TECNO 95 CLL 3.000 °K
 10 / 30 V DC Dimmerabile / *Dimmable*
 Finitura / *Finishing*: Acciaio Inox / *Stainless Steel*
 Codice / *Code*: 20 TECNO95 CLLSS 2X3300
 (altre finiture a richiesta / *other finishes on request*)

TECNO 95 CSL 3.000 °K
 Vf 9,3 - IF 700 mA Max

+ Driver per sistemi di domotiche/
 + *Driver for domotic systems*
 1/10 V DALI DMX MOD BUS

Finitura / *Finishing*: Acciaio Inox / *Stainless Steel*
 Codice / *Code*: 20 TECNO95 CSLSS 6 3000
 (altre finiture a richiesta / *other finishes on request*)

Peso 0.20 kg. / *Weight* 0.44 lbs.



TECNO 50
1,5 W LED



TECNO 50 CLL 3.000 °K
 10 / 30 V DC Non dimmerabile / *Not dimmable*
 Finitura / *Finishing*: Acciaio Inox / *Stainless Steel*
 Codice / *Code*: 30 TECNO50 1x1SS W
 (altre finiture a richiesta / *other finishes on request*)

Peso 0.16 kg. / *Weight* 0.35 lbs.





TECNO DOWNLIGHT

Una serie di luci da soffitto specificamente per esterni dal design curato e dalle linee armonizzate in robusta costruzione in Acciaio Inox, progettati per ottenere un'alta efficienza luminosa.

A series of ceiling downlights solidly constructed in Stainless Steel for exteriors. Designed with care and neat lines for obtaining a high luminous efficiency.

Modello CLL / CLL Model

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

10 / 30 V DC
 3.000 °K: CRI 85%
 50.000 Hours lifespan
 2.700 °K (su richiesta / on request)
 Protezione radio frequenze /
Radio frequency protection
 Protezione inversione polarità /
Polarity reversal protection
 Protezione picchi di tensione /
Surge and spikes protection

Modello CSL / CSL Model

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

TECNO 125: Vf 18,6 - If 500 mA Max
 TECNO 95: Vf 9,3 - If 700 mA Max
 3.000 °K: CRI 85%
 50.000 Hours lifespan
 2.700 °K (su richiesta / on request)
 + Driver per sistemi di domotiche /
+ Driver for domotic systems
 1/10 V DALI DMX MOD BUS

CARATTERISTICHE PRODOTTO / PRODUCT FEATURES

Cornice in acciaio AISI 316L /
AISI 316L Stainless steel frame

Fissaggio a vite /
Screw fixing

Riflettore metallizzato /
Metallic reflector

Dissipatore in Alluminio /
Aluminium heatsink

TECNO 95/125:
 Vetro sabbato / *Sanded glass*
 TECNO 50:
 Lente / *Lens*

