



Produktdatenblatt – CT225



Details:	24V	24V/12V
Artikel-Nr.:	MPSPC1124	MPSPC1124/12
Typische Bootsgröße:	46 - 73'	46 - 73'
Tunneldurchmesser (innen):	250mm	250mm
Tunnelstärke:	7 - 8mm	7 - 8mm
Bordspannung:	24V	24V
Steuerkreislauf:	24V	12V
Gewicht:	37kg	37kg

Leistungsdaten:

Nennspannung:	22V	22V
Amperespannung:	680 Amp	680 Amp
kW:	14.96	14.96
PS:	20	20
Max. Schubleistung kg / lbs:	195 / 430	195 / 430
Arbeitszyklus (S2):	3.5 min	3.5 min

Der größte Composit Querstrahler der Max Power elektrischen Tunnel-Querstrahler Modellreihe. Der CT225 ist ebenfalls der leistungsstärkste 250mm elektrische Tunnel-Querstrahler auf dem Markt.

- Patentiertes Kompositgetriebe
- Oberflächengehärtete Spiralkegelräder
- Speziell entwickelte Gleichstrommotoren
- Sichere und hoch belastbare Anschlüsse
- Wartungsfrei
- Wirksamer Schutz gegen Angelsehnen
- Sehr effiziente elektronische Sicherheitseinrichtungen
- Speziell entwickelte und hoch spezifizierte Gleichstrom-Leistungsrelais.

Besondere Merkmale:




Compositgetriebe
wartungsfrei



zusätzliche
Dichtungsschilde



Gleichstrom-
Leistungsrelais



Kontaktanschlüsse
aus reinem Kupfer



Hochleistungs-
Gleichstrommotor



oberflächengehärtete
Spiralkegelräder



Compositgetriebe
korrosionsfrei



elektronische
Sicherheitsschaltung

Bedieneinheiten:

Max Power's Bedienelemente sind mit folgenden Sicherheitsmerkmalen ausgestattet:

- Kindersicherung
- Automatische Deaktivierung des Systems nach 30 Min. Inaktivität
- Optisches und akustisches Warnsignal vor Antriebsüberhitzung
- Schutzabschaltung des Antriebs nach vorausgegangener Warnung
- Standardmässige Batterieabschaltsteuerung
- Zeitverzögerungsschaltung bei Umschaltung zwischen Steuerbord und Backbordquerstrahl
- Softwaresicherung gegen Kurzschlüsse

